

HANTERING AV LIMTRÄ[®]

Hantering av limträ kräver stor omsorg och kan på ett avgörande sätt påverka inte bara konstruktionens utformning utan även projektets ekonomi och planering. För att kunna montera limträelement krävs nästan alltid tillgång till någon form av lyftanordning, som regel en mobilkran.

Till skydd mot nederbörd och smuts under transport, lagring och montering levereras som regel limträelement emballerade, buntvis eller var för sig, i plastfilm eller papper.

Vid leverans

- Planera monteringen i god tid före lossning för undvikande av tidskrävande omlastningar
- Kontrollera att antal limträelement och beslag stämmer med beställningen
- Märk upp tydligt och systematiskt enskilda limträelement och beslag för att underlätta montaget
- Dränera ev. fukt innanför emballaget genom att skära upp det på undersidan

Vid lagring

- Lägg aldrig limträelement direkt på marken
- Använd rena underslag, som är minst 250 mm höga och som ger god luftning
- Se till att underlaget är torrt och plant så att limträelementen inte slår sig eller skevbelastas
- Lägg ren ströläkt mellan limträelementen och placera läkten lodrätt ovanför varandra
- Skydda limträ utomhus t ex med presenningar som läggs på rena regler så att fullgod ventilation erhålls under presenningen. Låt ej presenningen gå ända ner till marken
- Undvik långvarig lagring utomhus på byggplatsen


OBS! Om limträ blivit fuktigt måste det ges möjlighet att torka ut långsamt för att motverka uppkomst av sprickor. Viss sprickbildning måste accepteras p g a den uttorkning som limträet utsätts för under byggnadens första år.

Vid montering

- Använd breda stroppar vid kranlyft och skydda limträelementens kanter med plåtvinklar eller annat kantskydd, så att inga lyftmärken uppkommer
- Se till att arbetshandskar, stroppar och andra lyftdon är fria från smuts
- Undvik att gå på ytor som skall vara synliga efter montage
- Vidta nödvändiga åtgärder för att säkra stommen mot vind och andra påfrestningar under byggtiden
- Fixera limträelementen i rätt läge tills dess att vindfackverk eller motsvarande är monterade
- Låt emballaget sitta kvar efter montering som skydd mot nedsmutsning under byggtiden

Övrigt

- Drifts- och underhållsinstruktioner finns för nedladdning på www.svensktlimtra.se
- Limträ kan ytbehandlas på samma sätt som vanligt trä. Se våra rekommendationer i Limträhandbok eller Pocketguide limträ, som också kan laddas ned på www.svensktlimtra.se



Svenskt Limträ AB

Långshytte Limträ AB Martinsons Trä AB Moelven Töreboda Limträ AB

Svenskt Limträ AB Box 5886 102 40 STOCKHOLM Tel: 08-663 28 60 Fax: 08-660 57 15 www.svensktlimtra.se

Medlemsföretagen är certifierade av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP